



МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД НОВАТОР-ПЛЮС

Коммерческое предложение

Компания ООО «Новатор-Плюс» является производителем жаток SUNMASTER для уборки подсолнечника.

В настоящее время мы производим три вида рядковых жаток для уборки подсолнечника:

Наименование изделия	Модель	Обозначение	Стоимость на 10.01.2021, рублей
Приспособление для уборки подсолнечника "Sunmaster 870" с измельчителем стеблей.	ППН-870	ВР-15.00.00.020	1 278 000,00
Приспособление для уборки подсолнечника "Sunmaster 870" без измельчителя стеблей.	ППН-870-50	ВР-17.00.00.020	870 000,00
Приспособление для уборки подсолнечника "Sunmaster 1270"	ППН-1270	ВР-22.00.00.000	1 284 000,00

Жатки предназначены для уборки подсолнечника во всех зонах его возделывания при влажности семян 12-20 %, корзинок 50-68 %. Высота расположения корзинок над землей должна быть не менее 60 см., засоренность поля не более 5%, а его уклон не более 8°.

Жатка в агрегате с зерноуборочным комбайном обеспечивает:

- срез корзинок подсолнечника;
- подачу их в наклонную камеру комбайна;
- вымолот семян и сепарацию вороха;
- сбор очищенных семян в бункер;
- измельчение обмолоченных корзинок и разбрасывание их по полю.

Технические данные.

Наименование	Значение		
	ППН-870 (с изм.)	ППН-870-50 (без изм.)	ППН-1270
Тип	Навесное		Навесное
Производительность за час основного времени при урожайности 20ц/га:			
га	6,0	6,5	8,5
т/ч	12,0	13,0	17,0
Рабочая скорость максим., км/ч	8-9	10-12	10-12
Потери семян не более, %	0,5	0,5	0,5
Масса приспособления с комплектом изделий для переоборудования комбайна не более, кг	2430	1980	2650

Габаритные размеры, мм			
Длина	3200	3020	3020
Ширина	5700	5700	8500
Высота	1720	1550	1550
Обслуживающий персонал, чел	1 (комбайнер)	1 (комбайнер)	1 (комбайнер)
Число рядков, обрабатываемых приспособлением	8		12
Ширина обрабатываемых междурядий, см	70		70
Количество режущих аппаратов жатки, шт	8		12
Привод жатки	Цепной		
Частота вращения вала измельчителя, об/мин	1397	-	-

Отдел продаж завода Новатор-Плюс

+7 (991) 086-26-27

+7 (904) 449-11-30

Электронная почта sales@novatorplus.ru

Приемная завода +7 (863) 310-00-15

Преимущества

- ✓ Убирает подсолнечник с большой засоренностью, а также полеглый подсолнечник.
- ✓ Регулировка положения жатки на адаптере относительно наклонной камеры комбайна позволяет значительно расширить диапазон высот стеблей убираемого подсолнечника и применяемость для комбайнов различных марок.
- ✓ Отсутствие ленточного транспортера и вибростола уменьшает потери зерна.
- ✓ Наличие измельчителя устраняет необходимость последующей обработки поля.
- ✓ Широкозахватная жатка 1270 позволяет загрузить массой высокопроизводительные комбайны.
- ✓ Особая форма лифтеров существенно сокращает потери за жаткой за счет наклона стеблей подсолнечника при их подаче к режущему аппарату.
- ✓ Лифтеры с регулируемыми бортами позволяют убирать подсолнечник с разной толщиной стебля, снижая потери семян.
- ✓ Шнек, редукторы и ножи защищены муфтами.
- ✓ Все детали собственного производства